

REA JET

PRZEMYSŁOWE SYSTEMY
KODOWANIA I ZNAKOWANIA -
MADE IN GERMANY

REA JET Standard

Sprawdzony model klasy średniej w świecie REA DOD



Sprawdzony model klasy średniej w świecie wielkoznakowych drukarek atramentowych

Solidny model REA JET Standard oferuje większą elastyczność i funkcjonalność niż podstawowe systemy wielkoznakowego druku atramentowego REA JET.

7- lub 16-dyszowe głowice drukujące nanoszą dane alfanumeryczne, logotypy i kody Data Matrix na różne materiały w procesie bezkontaktowym.

- Nowe głowice drukujące o wysokiej wydajności
- Wysokie prędkości znakowania
- Do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
- Nadruk na powierzchniach porowatych i nieporowatych
- Możliwość stosowania atramentów pigmentowych
- Możliwość podłączenia kilku głowic drukujących
- Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (interfejs szeregowy)
- Opcjonalnie trzy języki obsługi (GUI)



Sterowniki REA JET Standard są dostępne z jednym lub dwoma złączami głowic drukujących. Zastosowanie przewodów typu Y umożliwia podłączenie do sterownika SG 2/16 maksymalnie czterech 7-dyszowych głowic drukujących.

Obsługa systemu odbywa się za pomocą terminala ST 200.



Klienci wybierający REA JET otrzymują nie tylko niezawodne systemy drukujące, lecz także kompleksowy zakres usług i materiałów eksploatacyjnych.



REA Elektronik SP. z o.o.
Kawczyn 40
64-000 Kościan
Polska
T: +48 655114470
F: +48 655121725
E: info@reajet.pl
www.reajet.pl



REA Elektronik GmbH
T: +49 (0)6154 638-0
E: info@rea-jet.de
www.rea-jet.com

Specyfikacja techniczna

Głowice drukujące

- 7 dysz, wysokość nadruku maks. 27 mm
- 16 dysz, wysokość nadruku maks. 67 mm

Matryce druku

- 5 x 5; 7 x 5; 10 x 10; 16 x 10

Maks. wydajność

- 140 znaków/s dla matrycy 7 x 5
- 80 znaków/s dla matrycy 16 x 10

Opcje druku

- Ułożenie znaków: normalne, odwrócone; kierunek w przód lub wstecz
- Regulowany odstęp między znakami i szerokość znaków
- Uniwersalny licznik o zmiennym interwale, 5-cyfrowy, zliczający w górę
- Automatyczne powtarzanie tekstu
- Logotypy i kody 2D
- Kody kreskowe Code 39, 2/5 Interleaved

Rodzaje atramentów

- Atramenty na bazie wody, etanolu, izopropanolu, octanu etylu i MEK, szybko schnące
- Inne atramenty specjalne dostosowane do wymagań klienta

Zasilanie

230/115 V AC $\pm$ 10%
110 VA; 50/60 Hz

Warunki otoczenia

- Temperatura: -5°C do +45°C
- Wilgotność: 10-90%, bez kondensacji

Masy

- Głowica drukująca 7-dyszowa: 500 g
- Głowica drukująca 16-dyszowa: 1100 g
- REA JET ST 200: 1350 g
- REA JET SG 1/16: 4350 g